



Система DW - VISION

ОПИСАНИЕ

Дизайнерская система: Двустенный дымоход из нержавеющей стали гладкостенная конструкция без обжимных хомутов

МАРКА СТАЛИ

Внутренняя: 1.4404 (316L)/1.4571 (316Ti)

Внешняя: 1.4301 (304)

Другие по запросу

ПОВЕРХНОСТЬ

Текстурная (царапины щеткой)

Опционно: матовый, глянцевый, окрашенный (RAL)

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

Внутренняя/внешняя 0,6 мм

Другие по запросу

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР

80 - 250 мм

ИЗОЛЯЦИЯ

Минеральная изоляция Rockwool, 32,5 мм

СОЕДИНЕНИЕ

Раструбное редукционное соединение (внешняя труба)



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Дизайнерская система. Гладкая наружная поверхность без обжимных хомутов
- ✓ Идеально гладкая поверхность наружной оболочки дымохода благодаря специальной конструкции соединения
- ✓ Стойкая к возгоранию сажи и воздействию конденсата

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Подходит для оборудования работающего на твердом, жидком и газовом топливе. (натуральное дерево, кокс, торф, уголь *)

* за исключением антрацитного угля



СЕ НОМЕР СЕРТИФИКАТА

0036 CPR 9174 009

СЕ КЛАССИФИКАЦИЯ ПО DIN EN 1856 - 1

T600 - N1 - D - V3 - L50050 - G50

T400 - N1 - W - V2 - L50050 - O20

T450 - N1 - W - V2 - L50050 - O50

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ПБ РФ

C-RU.АЮ64.В.01316

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

СЕ НОМЕР СЕРТИФИКАТА

0036 CPR 9174 048

СЕ КЛАССИФИКАЦИЯ ПО DIN EN 1856 - 2

T600 - N1 - D - V3 - L50050 - G100M

T450 - N1 - W - V2 - L50050 - O50M