

Пояснения к гарантии Jeremias Rus

Ограничения по использованию:

- Использование дымоходов в условиях, где в окружающем воздухе и продуктах сгорания присутствуют хлоруглеводородистые соединения (хлор-фторуглероды (фреоны), метилхлорид, дихлордиформетан, трихлорэтилен, тетрахлорэтилен, гидрофторуглероды, перхлорэтилен, трихлорэтан, трихлорэтилен, метилхлорид, четыреххлористый углерод, соляная кислота) и других агрессивных химических соединений - запрещается;
- Максимальная температура продуктов сгорания не должна превышать указанные значения (см.п. «Режим эксплуатации» в инструкции по эксплуатации);
- Не допускайте контакта элементов установки с ферритным или менее качественным металлом;
- При вероятности выпадения кислотных дождей или кислотного конденсата в зоне установки наружного участка дымохода возможно появление пятен коррозии на элементах установки.

Условия действия гарантии:

- выполнение профессионального монтажа с учетом норм проектирования;
- правильная комплектация и установка отдельных элементов Jeremias от выхлопного патрубка теплогенератора до устья дымохода;
- полное предотвращение воздействия хлоруглеводородистых соединений;
- осуществление чистки труб из нержавеющей стали щетками с рабочей поверхностью из полимеров или нержавеющей стали;
- исключение контакта нержавеющей стали с ферритным или менее качественным металлом.

*Ограничения по гарантии:

- 1) на системы отвода продуктов сгорания, выполненные из нержавеющей стали AISI304 (1.4301) гарантийный срок 10 лет, распространяется только при эксплуатации данных систем с теплогенерирующими устройствами, работающими на газовом топливе;
- 2) гарантийные условия на системы отвода продуктов сгорания, выполненные из нержавеющей стали AISI444 (1.4521), включая системы DW-ECO и EW-ECO, распространяются на срок:
 - 10 лет при эксплуатации данных систем с теплогенерирующими устройствами, работающими на газовом и жидком топливе (разряжение, сухой и влажный режим);
 - 5 лет при их эксплуатации с теплогенераторами, работающими на твердом топливе с содержанием серы не более 3% (открытые камины и печи, котлы на пеллетах, пекарные печи, работающие под разряжением в сухом режиме);
- 3) гарантийные условия на системы отвода продуктов сгорания, выполненные из нержавеющей стали AISI430 (1.4016) и AISI439 (1.4510), включая системы Дымотек (ОКП, ДКП, ОКВ, ДКВ) распространяются на срок 2 года при эксплуатации данных систем с теплогенерирующими устройствами, работающими под разряжением и в сухом режиме эксплуатации на газовом и твердом топливе);
- 4) гарантия на лакокрасочные покрытия и силиконовые уплотнительные кольца - 2 года;
- 5) гарантийные условия на двустенные системы отвода продуктов сгорания, внешняя оболочка которых выполнена из нержавеющей стали AISI441 (1.4509) распространяются на срок до 5 лет;

6) гарантийные условия на системы отвода продуктов сгорания из материалов, отличных от указанных в данном приложении, оговариваются отдельно в каждом конкретном случае;

7) гарантия не распространяется на элементы, которые можно отнести к расходным материалам;

8) гарантия не распространяется на системы отвода продуктов сгорания:

- работающие в режиме разряжения (естественная тяга) и подвергшиеся аэродинамическому удару и деформациям (удар Жуковского), в случае если на них не были предусмотрены устройства вторичного пропуска воздуха (ограничителей тяги) с достаточной пропускной способностью и противовзрывные клапана с соответствующей площадью сечения;

- работающие в режиме избыточного давления и подвергшиеся аэродинамическому удару и деформациям (удар Жуковского), в случае если на них не были предусмотрены клапан Жуковского с достаточной пропускной способностью и противовзрывные клапана с соответствующей площадью сечения.